

Datamax DMX-I-4208 标准条码打印机



DMX I-4208 是一款经典的工业型条码打印机,突破了新的性能、价格比的屏障,使用户在节省投资的同时享受高质量工业级打印机的完美性能。**I-4208** 适应任何场合的应用要求,如:仓储、物流、产品标识、工业现场在线打印等。**32** 位处理器,超大内存容量 超高打印速度 双锁定机构,使得打印头压力均匀,提高打印质量,防止碳带皱折 **5** 键按钮,液晶显示的前面板使得打印参数的设置简单方便 模块化设计,易于重新配置和升级 精密的铸铝结构,金属外壳,胜任艰苦环境下的高负荷精确打印 机械构架合理,使得安装标签纸,碳带以及更换打印头等轻松快捷 提供并口和串口,可选网络接口

Datamax DMX-I-4208 条码打印机详细参数	
产品品牌:	Datamax 标准工业型
产品类型:	DMX-I-4208
打印分辨率:	203DPI
打印速度:	203mm/秒
打印宽度:	104MM
装纸宽度:	110MM
打印长度:	2475MM
打印方式:	热转印/热敏方式
测纸方式:	自动测纸
驱动程序:	基于 Windows3. X 95/98/NT/2000 的打印驱动程序
编程语言:	DPL 语言
标签宽度:	20.07mm-110mm
标签最大直径:	203mm
纸轴直径:	75.4mm
标签间隙:	2mm-4mm
标签厚度:	0.06-0.3mm
标签最小长度:	10mm
碳带最大长度/卷:	300m
碳带宽度:	20-110mm

电话: 0755-82663058 82445686
 公司网站: <http://www.lecx.com.cn/>
 地址: 深圳市福田区八卦三路深药大厦 526

传真: 0755-82430656



深圳市辰翔科技有限公司

碳带卷轴内径:	25mm
碳带卷轴最大直径:	68mm
处理器 :	32 位 RISC 和 CISC 处理器
内存:	8MB DRAM, 1MB Flash ROM
接口:	RS-232 接口/标准并行接口
高*宽*深:	322.6 毫米(高) × 320.6 毫米 (宽) × 472.5 毫米(长)
重量/结构:	金属结构 20.5 公斤
电源:	90-246VAC, 47Hz -63Hz
环境:	操作温度: 5°C— 40°C 操作湿度: 20%-85%
选配件:	内回绕器, 切刀, 剥离器, 标签呈送感测器, 内置网卡, FLASH 扩展
适用场合:	运输 商业 医药卫生 生产/物流 政府/办公

电话: 0755-82663058 82445686
公司网站: <http://www.lecx.com.cn/>
地址: 深圳市福田区八卦三路深药大厦 526

传真: 0755-82430656