



东莞市新友维胶粘制品有限公司

ADD: 东莞市长安镇沙头建安路745之五

TEL: (0769) 81660125、89789626

FAX: (0769) 81660126

E-mail: uwtape@uwtape.com

品名: 导热双面胶

型号: DR-D30

特性规格表

| 性能测试 Property | 单位 Unit | 数值 Data | 测试标准 Test Method |
|------------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| 颜色 Color | / | 白色 | Visual |
| 比重 Specific Gravity | g/cm ³ | 1.8 | ASTM D792 |
| 导热系数 Thermal Conductivity | W/mk | 1.2 | ASTM D5470 |
| 热阻抗 Heat Resistance | °Cin ² / W | 0.74 | ASTM D5470 |
| 厚度 Thickness | mm | 0.30 | ASTM D374 |
| 使用温度 Application Temperature | °C | -40~+120°C | EN344 |
| 击穿电压 Voltage Breakdown | Vac | >3800Vac | ASTM D149 |
| 剥离强度 Peel Adhesion | N/25mm | 16.4 | JIS Z0237 |
| 持着力 Tack | N/25mm | 18.2 | JIS Z0237 |

注: 以上产品可根据客户具体要求进行制作, 以上参数仅供参考。

