

## 用于重载起动的 SIRIUS 3RW40 (CLASS20)




额定工作电压 $U_n$	额定工作电流 $I_n$	额定工作电压时，三相电机的额定功率			订货号：
环境温度 40 °C					
V	A <sup>1)</sup>	230 V kW	400 V kW	500 V kW	
200 ~ 480	12.5	3	5.5	—	3RW40 26-□□B□4
	25	5.5	11	—	3RW40 27-□□B□4
	32	7.5	15	—	3RW40 36-□□B□4
	38	11	18.5	—	3RW40 37-□□B□4
	45	11	22	—	3RW40 37-□□B□4
400 ~ 600	63	18.5	30	—	3RW40 47-□□B□4
	72	22	37	—	3RW40 47-□□B□4
	12.5	—	5.5	7.5	3RW40 26-□□B□5
	25	—	11	15	3RW40 27-□□B□5
	32	—	15	18.5	3RW40 36-□□B□5
			18.5	22	3RW40 37-□□B□5
			22	30	3RW40 37-□□B□5
			30	37	3RW40 47-□□B□5
			37	45	3RW40 47-□□B□5

连接类型的订货号补充

电机过热保护的订货号补充  
额定控制电压  $U_c$  的订货号补充

螺钉型端子  
弹簧型端子  
标准功能  
集成电机过热保护功能<sup>2)</sup>  
AC/DC 24 V  
AC/DC 110 ~ 230 V

↑ 1  
↑ 2  
B  
T  
0  
↑ 1



V	A	230 V kW	400 V kW	500 V kW	
200 ~ 460	80	22	45	—	3RW40 55-□BB□4
	106	30	55	—	3RW40 55-□BB□4
	134	37	75	—	3RW40 56-□BB□4
	162	45	90	—	3RW40 73-□BB□4
	230	75	132	—	3RW40 74-□BB□4
400 ~ 600	280	90	160	—	3RW40 75-□BB□4
	356	110	200	—	3RW40 76-□BB□4
	80	—	45	55	3RW40 55-□BB□5
	106	—	55	75	3RW40 55-□BB□5
	134	—	75	90	3RW40 56-□BB□5
			90	110	3RW40 73-□BB□5
			132	160	3RW40 74-□BB□5
			160	200	3RW40 75-□BB□5
			200	250	3RW40 76-□BB□5

连接类型的订货号补充

额定控制电压  $U_c$  的订货号补充

弹簧型端子  
螺钉型端子  
AC 115 V  
AC 230 V

↑ 2  
6  
↑ 3  
4

<sup>1)</sup> 独立组件，无额外风扇<sup>2)</sup> 只能与 AC/DC 24 V 控制电源连接

请遵守第 56 和第 57 页的配置说明和范围条件。