

eView ET系列HMI 完美释义 “性价比”



eView 10"工业人机界面触摸屏 ET100

产品特点：

- 老牌人机：eView品牌十余年，百万出货量、久经考验、有口皆碑；
- 高清显示：分辨率1024*600，完美视觉，极致享受；
- 主流性能：高速CPU，通讯速度更快，画面运行更流畅；
- 良心品质：选用优质全新元器件，严格品质管理体系出品，低价不低档；
- 强大软件：Kinco HMIware软件，简便易用，功能全面。

官方
直销

天猫 Tmall.com
eView旗舰店
eview.tmall.com



eView 10"工业人机界面触摸屏 ET100



型号参数	ET100
性能规格	
液晶尺寸	10.1" TFT
分辨率	1024×600像素
显示色彩	65536彩色
亮度	200 cd/m ²
背光灯	LED
触摸屏	4线精密电阻网络 (表面硬度4H)
液晶寿命	50000小时
CPU	400MHz RISC
存储器	128M FLASH+64M SDRAM
RTC&配方存储器	实时时钟 + 512KB
可扩展存储器	不支持
打印端口	串口
以太网	不支持
程序下载	1个USB SLAVE接口/串口
通讯端口	COM0:RS232/RS485-2, COM2:RS232
扩展接口	不支持
电气规格	
额定功率	5.3W
额定电压	DC24V
输入范围	12 ~ 28VDC
允许失电	<3ms
绝缘电阻	超过50MΩ@500VDC
耐压测试	500V AC 1分钟
结构规格	
外壳颜色	黑色
外壳材料	ABS塑料
外形尺寸	280×193×36mm
安装开孔尺寸	261×180mm
重量	0.89 Kg
环境规格	
工作温度	0 ~ 45°C
工作湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
存储温度	-10 ~ 60°C
存储湿度	10 ~ 90%RH (无冷凝)
抗震度	10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向2G/30分钟)
冷却方式	自然风冷
产品认证	
面板防护等级	符合IP65要求
CE 认证	EN61000-6-2 : 2005, EN61000-6-4 : 2007

机械尺寸图 单位：mm

