



# 北京藤田科技有限公司

专为军工及工控企业设计生产产品



上翻便携机



下翻便携机



工业平板电脑

北京藤田科技有限公司——进步与您同步

行业领先  
效率更高



## 产品精彩亮点：



## 详细规格参数

| 产品规格      | 7 寸   | 8 寸   | 10 寸  | 12 寸  | 15 寸  | 17 寸  | 19 寸   |
|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 最佳分辨率     | 800x480   | 800x600   | 1024X768  | 1024X768                                      | 1024x768                                      | 1280x1024                                     | 1280x1024  |
| 亮 度       | 350cd/m2  | 350cd/m2  | 50cd/m2   | 50cd/m2                                       | 50cd/m2                                       | 50cd/m2                                       | 50cd/m2  |
| 处理器       | 凌动 N2600 双核 1.6Hz 低功耗处理器  |   |   |   |   |   |  |
| 内 存:      | DDR3 /2GB   |   |   |   |   |   |  |
| 触摸屏       | 工业级触摸屏  |   |   |   |   |   |  |
| 硬盘        | SSD 卡 (16GB 32GB 64GB 128GB) 可选                                 |   |   |   |   |   |  |
| I/O 接口    | 1 个 RS232<br>1 个 RS232/485 串口, 2 个 10~1000M 以太网口和 2 个 USB2.0 端口 | 1 个 RS232<br>1 个 RS232/485 串口, 2 个 10~1000M 以太网口和 2 个 USB2.0 端口 | 2 个 RS232<br>1 个 RS232/485 串口, 2 个 10~1000M 以太网口和 2 个 USB2.0 端口 | 4 个 RS232<br>2 个 10~1000M 以太网口和 2 个 USB2.0 端口 | 4 个 RS232<br>2 个 10~1000M 以太网口和 2 个 USB2.0 端口 | 6 个 RS232<br>2 个 10~1000M 以太网口和 2 个 USB2.0 端口 | 6 个 RS232/R485 串口, 2 个 10/100/1000M 以太网口和 4 个 USB 端口 |
| 总体尺寸 (mm) | 218X150X53  | 230X180X51  | 288X230X52  | 321X252X52                                    | 372X296X53                                    | 428X342X55                                    | 459X366X56   |
| 箱体尺寸 (mm) | 204X135X47  | 213X167X46  | 272X214X47  | 304X237X47                                    | 359X283X48                                    | 408X325X49                                    | 439X350X50   |
| 开孔尺寸 (mm) | 206X137   | 215X169   | 274X216   | 306X239                                       | 361X285                                       | 410X327                                       | 442X353  |

## 便携机产品



下翻便携机TBX-600

规格参数：

显示：15寸液晶屏 最佳分辨率(1024x768) 亮度300cd/m<sup>2</sup>。

规格：104键机械键盘/触摸板

光驱：超薄DVD±RW

扬声器：额定功率为2W，音量可调

扩展功能：7个半长的扩展槽(最大长度220MM)，并能提供最多5个PCI槽

电源：ATX电源450W

搭建平台：可装下标准的ATX主板和EATX主板，从单核的Pentium4到双核的Pentium D以及Core2的最新处理器甚至服务器的四核，都可搭建，可满足多板卡用户的需要。



下翻便携机TBX-600A

规格参数：

显示：15寸液晶屏 最佳分辨率(1024x768) 亮度300cd/m<sup>2</sup>。

规格：104键机械键盘/触摸板

光驱：超薄DVD±RW

扬声器：额定功率为2W，音量可调

无源底板：PICMG 1.0 10槽

电源：1U工业ATX电源250W

搭建平台：提供了10个全长的扩充槽,可满足多板卡用户的需要。



上翻便携机TBX-300

规格参数：

显示：15寸液晶屏 最佳分辨率(1366x768) 亮度300cd/m<sup>2</sup>。

输入设备：104键机械键盘/触摸板

主机配置：方案1：标配双核D525双核CPU 2G内存 500G硬盘

方案2：标配I3处理器 2G内存 1T硬盘

电源：ATX电源120W

I/O接口：1个RS232、双千兆网口、4个USB、音频接口、VGA接口

## 嵌入式工控机产品



规格参数

处理器：板载Intel® 四线程 双核1.8G低功耗处理器

内存：DDR3 2G

硬盘：2.5寸500G机械硬盘/32G SSD可选

I/O接口：提供串口2个、1个千兆以太网口和4个USB端口  
音频 HDMI高清接口。

系统：兼容WindowsXP、WindowsXP、Embedded、Windows2000以及Linux等主流操作系统和嵌入式操作系统

## 军用加固笔记本产品



型号：TF500



型号：TF300



型号：TF100



型号：TF400

以上军用加固笔记本满足GJB 151A国家军用标准,通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65认证通过美军标 MIL-STD-461F 认证iv, 选配满足防爆等级 UL1604 Class 1, Division 2, Group A, B, C, D全镁铝合金机壳,防震可插拔硬盘,抗震耐摔设计,选配满足防盐雾耐腐蚀标准,选配夜视功能.

环境试验: 工作温度:  $-20^{\circ}\text{C}$  至  $60^{\circ}\text{C}$  储藏温度:  $-51^{\circ}\text{C}$  至  $71^{\circ}\text{C}$  详细参数即刻登陆: [www.tengtiangk.com](http://www.tengtiangk.com)

## 工业显示器



公司提供8寸---19寸工业平板显示器,详细参数即刻登陆: [www.tengtiangk.com](http://www.tengtiangk.com)

北京藤田科技有限公司 联系电话: 010-56268086 网址: [www.tengtiangk.com](http://www.tengtiangk.com)

## CPCI工控机产品介绍



工作参数：

型号：TXCPCI-8.4

背板：8槽(1个系统槽、7个扩展槽)

电源：250W工业级ATX电源

前面板：OSD按键

8.4寸LCD显示屏 亮度200cd/m<sup>2</sup> 分辨率800\*600(可选配)

工作温度：0℃-60℃



工作参数：

型号：TTCPCI-T8

背板：8槽(1个系统槽、7个扩展槽)

电源：250W工业级ATX电源

外型尺寸：280×177×303(宽高深)

8.4寸LCD显示屏 亮度200cd/m<sup>2</sup> 分辨率800\*600(可选配)

工作温度：0℃-60℃

## 公司产品信息：

