直流三线迷你型电感式接近开关

外径	ϕ3	ϕ3
● 齐平　　○ 非齐平	●	●
感应距离 Sn: mm	0.6 mm	0.6 mm
外壳材料	不锈钢	不锈钢
● 带指示灯　○ 不带指示灯	●	●
图片		
工作电压	10-30VDC	10-30VDC
允许脉动电压	<10%	<10%
空载电流	<10mA	<10mA
最大负载电流	100mA	100mA
漏电流	<0.01mA	<0.01mA
压降	<1.5V	<1.5V
开关频率	2KHZ	2KHZ
响应时间	0.1ms/0.1ms	0.1ms/0.1ms
开关磁滞	<15%(Sr)	<15%(Sr)
重复精度	<1.0%(Sr)	<1.0%(Sr)
防护等级	IP67	IP67
工作温度	-25°C- +70°C	-25°C- +70°C
温度漂移	<10%(Sr)	<10%(Sr)
短路保护	YES	YES
过载电流	120mA	120mA
感应面材料	POM	POM
DC 3 线 10-30V NPN 常开	**HS-S03-N01** 1	**HS-S03-N01-CP3**
DC 3 线 10-30V NPN 常闭	**HS-S03-N02** 2	**HS-S03-N02-CP3**
DC 3 线 10-30V PNP 常开	**HS-S03-P01** 3	**HS-S03-P01-CP3**
DC 3 线 10-30V PNP 常闭	**HS-S03-P02** 4	**HS-S03-P02-CP3**
DC 4 线 10-30V NPN（常开 + 常闭）		
DC 4 线 10-30V PNP（常开 + 常闭）		
DC 2 线 10-60V 常开		
DC 2 线 10-60V 常闭		
DC 3 线 10-55V NPN 常开		
DC 3 线 10-55V NPN 常闭		
DC 3 线 10-55V PNP 常开		
DC 3 线 10-55V PNP 常闭		
DC 3 线 5-36V NPN 常开		
DC 3 线 5-36V NPN 常闭		
DC 3 线 5-36V PNP 常开		
DC 3 线 5-36V PNP 常闭		
DC 4 线 5-36V NPN（常开 + 常闭）		
DC 4 线 5-36V PNP（常开 + 常闭）		
尺寸图(单位: mm)		
电缆线 2M	2.7ϕ 3x0.15	耐油电缆线 0.3m 接 m8x1 插头
重量(大约)	25 g	25 g