

Mini-ITX 单板

产品特点



- 板 Intel® Bay Trail 系列 J1900 CPU
- 符合 Thin Mini-ITX 超薄规范
- 支持 VGA/LVDS/HDMI 显示 (预留 VGA/HDMI 插针)
- 双 Mini PCI-E+SIM 卡槽设计 (满足 m-SATA/3G/WIFI 应用)
- 双内存槽设计
- 支持网络唤醒、上电开机、看门狗等



规格参数

	CPU	板载 Intel Bay Trail 系列 J1900 CPU (四核 2.0GHz)
处理器	芯片组	N/A
	BIOS	AMI BIOS 支持高级电源管理 ACPI, CPU 温度、风扇速度、系统电压实时监控
内存	容量	2 x DDR3 So-DIMM 插槽, 最大支持 8GB
存储	接口	2 x SATA2.0
显示	芯片组	CPU 集成显示核心, 支持异步双显
	VGA	1 (DB15) (板内预留插针)
	LVDS	1 (板载 30Pin 杜邦 2.0mm 插针/双通道 24 位)
网络	HDMI	1 (板内预留插针)
	芯片	1 x RTL8111E (RJ45 LAN)
I/O	USB	4 x USB2.0 (3 个后 I/O, 1 个板载插针)
	COM	1 x USB3.0 (后 I/O)
	SPDIF OUT	1 x RS232 (插针)
	Audio	同轴/光纤数字音频接口 (板内预留插针)
扩展	功放插针	1 x Line-out/Mic-in
	Mini PCIe	1 x 3W 功放
电源	输入	2
物理参数	尺寸	DC JACK (12V, 2.5mm 内径)
	温度	Mini-ITX (170mm x 170mm)
环境	湿度	工作温度: -5~50°C 储存温度: -20~70°C
	看门狗	5%~90% 无冷凝
操作系统	输出/间隔	中断、系统重启/255 级定时间隔
	版本	Windows 7 / Windows 8 / Linux

深圳市至传科技有限公司
深圳市宝安区沙井街道南浦路林坡坑高新科技园工业大厦3楼

Email: lsy@zqip.com

TEL: 0755-61934170

配件清单

名称	数量
SATA 数据线	1
I/O 挡片	1
COM 线	1
驱动光盘	1
使用说明书	1

订购信息

销售型号	说明
ZC-BEM-J1900	J1900 CPU ,1COM/4USB2.0/1USB3.0/VGA/LVDS/HDMI

应用领域

适用于学校，餐厅，酒店，商场，公司会议，政务公开等领域的信息发布应用。

深圳市至传科技有限公司

深圳市宝安区沙井街道南浦路林坡坑高新科技园工业大厦 3 楼 [Email: lsy@zcipec.com](mailto:lsy@zcipec.com)

TEL: 0755-61934170