



特点 Features

- ◇ 无风扇壁挂式低功耗工控 BOX 电脑
- ◇ Intel®Atom™ D525 低功耗处理器
- ◇ DIMM 插槽支持 DDRIII 800MHz,最大支持 4G
- ◇ 支持 SIMMI 和 miniPCI-E
- ◇ ,8 个 USB2.0 , 2 个 SATAIII 以及 1 个 m-SATA
- ◇ 2 个 COM 口 , 1 个 Realtek 千兆以太网 , 5.1 声道高清音频

系统		机构与境	
CPU	Intel®Atom™D525 双核 1.80G 13W	电源要求	220V AC&DC 12V 5A
内存	双通道 DDR3 SRAM 最大支持 4G	电源功耗	额定功率 60W
芯片组	Intel®NM10,TDP 1.5W	工作温度	0 ~ 60°C (32~140F)
显示	Intel integrated Intel 引触 3D 技术	工作湿度	0 ~ 95%°F (无冷凝)
存储	2 个 Serial ATA 接口 1 个 IDE 接口 1 个 m-SATA 接口 1 个 SIMMI 插座	尺寸 (L x W x H)	246x200x156mm
看门狗	1~255 级	尺寸图	
I/O			
串口	2 个 RS232,1 个 RS232/TTL , 1 个 RS485		
并口	1 个 LPT		
USB 接口	8 个 USB2.0		
键盘/鼠标	支持一个键盘输出接口 一个鼠标输出接口		
GPIO	8 组 GPIO 输入输出功能		
扩展总线			
网络			
芯片组	1 个 Realtek GbE LAN10/100/1000 网卡		
音频			
解码器/接口	Realtek ALC622,支持 MIC-IN、LINE-OUT 和 LINE-IN 、Speaker		
显卡		订购信息	
控制器	Intel HD 芯片组	TOP-EB8521D-EFL2550/2G/32G-PCI	Intel®Atom™
显存	安装 2GB 或者更大系统内存时 ,共享内存最大 1GB	D525 无风扇壁挂式 BOX	
显示接口	1 个标准 DB15VGA 接口及 HDMI 接口 1 个 Dual Channel 24-bit LVDS	TOP-EB8525A-EFL525 /2G/32G-PCIE	Intel®Atom™
		D525 无风扇壁挂式 BOX	