

报价单

Quotation

山东启特环保设备有限公司

Shandong Qite Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

客户名称:

收件人及联系方式:

王经理 18289227630

供应厂商:

山东启特环保设备有限公司

发件人及联系电话:

安然 13683629223

序号	品名	型号	数量	技术参数
				测量范围: 0~32.4m/s;
1.	风速传感器	QT-FS		准 确 度: ±1m/s;
				分辨率: 0.1m/s;
2.	风向传感器	QT-FX	1	测量范围: 0~360°;
				准确度: ±3°;
				分辨率:1°;
3.	大气温度传感器	QT-WD	1	测量范围: -40~80℃;
				准确度: ±0.5℃;
				分辨率: 0.1℃;
				测量范围: 0~99%RH; 分辨率: 0.1%;
4.	大气湿度传感器	QT-SD	1	准 确 度: ±3%RH (T>0℃);
				±5%RH (T≤0°C);

联系电话: 0539-3232133

山东办事处:山东省临沂市沂南县界湖街道人民路西首诸葛亮城3号

联系电话: 010-56128955

北京办事处:北京市丰台区星火路1号昌宁大厦5层





5.	PM2. 5/10 传感器	QT-PM2. 5/10	1	PM2.5 PM10 量程: 0-999 μ g/m3; 0-999 μ g/m3 精准度: ±15% ±15% 最大误差: ±10 μ g/m3; ±10 μ g/m3	
6.	噪音传感器	QT-ZY	1	量 程: 30-130dB; 精确度: ±1%; 分辨率: 0.1db	
7.	常规款 TSP 传感器	QT-TSP	1	颗粒物 TSP 监测: 测量输出: TSP、量程: 1~2000ug/m3	
8.	环境数据采集器	QT–HCQ	1	多通道数据采集,液晶屏幕显示,带 232、485、USB 接口,LCD 背光,进行数据采集、存储、及显示;供电方式:220V 交流/12V 直流并存,485 有线传输距离 800 米以内;	
9.	户外专用 LED 显示屏	QT-LED	1	规格: P10 单红 尺寸: 128X64 双支架	
10.	3m 两节喷塑支架	QT-Z30	1	白色烤漆两节型,下杆 1.5 米,上杆 1.5 米。 安装底座法兰式,膨胀螺丝固定。	
11.	防护箱	QT-FHX	1	放置数据采集器,市电供电单元	
12.	轻型气象百叶箱	QT-BYX	1	工程 ABS 白色塑料型百叶箱,内置传感器探头,防水防尘	
13.	CPRS 传输模块	QT-GPRS	1	采用 TCP 透明传输,数据传至气象软件,要求公网电脑、自行开通 GPRS 手机卡一张	
备注: 1、本次报价有效期30天,逾期请复询; 2、此价格为含税(17%)含运费报价不含安装; 3、供货周期:现货供应 4、其他疑问欢迎联系我司垂询。				系统名称: QT-YCD730 工地扬尘监测系统 含税总价: 4800 元(4 参数) 5800 元(7 参数)	
	助力环保 你我接力			2018年3月29日 星期四	



