

IPC-615-98L1



- 支持英特尔酷睿八代、九代 I3/I5/I7 高性能处理器
- 英特尔 H110/Q370/C246 芯片组
- 支持 2/4 个独立 Intel I-211 千兆网口
- 支持多串口, 2/4/6 个串口 (其中 1 个可设置 RS232/422/485)
- 支持多 USB, 4/10 个 USB3.0 接口, 2/4 个 USB2.0 接口
- 支持多显示接口 2DP+HDMI 多屏显示

标准配置	机箱	IPC-615 嵌入式工业机箱
	主板	MS-98L1 Intel H310/Q370/C246 芯片组 MINI-ITX 工业主板
	CPU	Intel I5-8500 (/I3-8100/I7-8700K/I3-9100/I5-9500/I7-9700 CPU 可选)
	内存	8G DDR4 (16G/32G DDR4 可选)
	硬盘	1T (2T/4T 机械硬盘, 128G/256G/512G 电子盘可选)
	电源	FSP 400W 电源
详细参数	芯片组	Intel H310/Q370/C246 芯片组
	CPU	LGA1151 构架, 支持英特尔酷睿八代、九代 I3/I5/I7 处理器
	内存	2*260pin SO-DIMMs DDR4 2666MHz 内存插槽, 最大支持 32G
	显示	2 个 DP 接口, 1 个 HDMI
	硬盘	3 个 SATA3.0 2 个/1 个 M.2
	网口	3 个 Intel I210-AT 千兆网口, 1 个 Intel I219-LM 千兆网口/1 个 210+1

	个 219/1 个 219+3 个 211
扩 展	1 个 Mini-PCIe 1/2 个 M.2
串 口	6/4 个 COM 接口 (1 个 RS232/422/485 接口, 4 个 RS232 接口)
U S B	10/4 个 USB3.2 接口, 2/4 个 USB2.0 接口
前面板接口	预留 2 个前置 USB2.0 接口
后面板接口	2 个 DP 接口 1 个 HDMI、2/4 个千兆网口、6/4 个串口、8/4 个 USB3.0 接口、 4 个 USB2.0 接口、16 路 GPIO
看 门 狗	软件可编程支持 1~255 秒系统复位
操作系统	Windows 10 (64-bit)
应用环境	操作温度/湿度 -10~70℃ 10~90% 无结露 存储温度/湿度 -20~80℃ 10~90% 无结露
认 证	电磁兼容 CE / FCC
机箱尺寸	223*216*115mm (宽*深*高)
整机重量	约 5 公斤