

## ZQV 2.5N/2 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



插拔式横联件易于操作，安装快捷。与螺钉解决方案相比大大节省了安装时间。

## 通用订货数据

版本	W系列, 横联, 24 A
订货号	<a href="#">1693800000</a>
类型	ZQV 2.5N/2 GE
GTIN (EAN)	4008 19088362 1
数量	60 Stück
状态文本	本产品即将停产。
废止日期	2021-12-31
替代产品	<a href="#">1527540000</a>

编制日期 2024年1月18日 上午04时49分19秒

目录日期 13.01.2024 / 保留技术修改权利。

## ZQV 2.5N/2 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	23 mm	深度 (英寸)	0.906 inch
高度	9.4 mm	高度 (英寸)	0.37 inch
宽度	2.8 mm	宽度 (英寸)	0.11 inch
净重	1.25 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最小持续工作温度	-60
最大持续工作温度	130		

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	是
------	------	-----	---

## 大小

间距 mm (P)	5.1 mm
-----------	--------

## 材料参数

材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 横联

型号	横联	横联端子数量	2
额定电流 2回路	24 A	额定电流 多回路	24 A

## 系统特征值

类型	用于端子
----	------

## 通用的

回路数	2
-----	---

## 额定数据

额定电流	24 A
------	------

## 分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27250303

## 重要注意事项

产品信息	由于稳定性和温度原因，只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接，则电压降至 25 V
------	--

## ZQV 2.5N/2 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

### 审批

ROHS 一致

### 下载

工程数据	<a href="#">CAD data – STEP</a>
工程数据	<a href="#">Zuken E3.S</a>
用户文档	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">User Manual ZQV 2.5</a>
产品目录	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
样本	