

ZQV 1.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



插拔式横联件易于操作，安装快捷。与螺钉解决方案相比大大节省了安装时间。

通用订货数据

版本	附件, 横联, 17.5 A
订货号	1776 120000
类型	ZQV 1.5/2
GTIN (EAN)	4032248200139
数量	60 Stück

ZQV 1.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	24.8 mm	深度 (英寸)	0.976 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.236 inch
宽度	2.8 mm	宽度 (英寸)	0.11 inch
净重	0.57 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最小持续工作温度	-60
最大持续工作温度	130		

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	是		

大小

间距 mm (P)	3.5 mm		
-----------	--------	--	--

材料参数

材料	Wemid	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

横联

型号	横联	横联端子数量	2
额定电流 2回路	17.5 A	额定电流 多回路	17.5 A

系统特征值

类型	用于端子		
----	------	--	--

通用的

回路数	2	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

额定数据

额定电流	17.5 A		
------	--------	--	--

分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27250303

重要注意事项

产品信息 由于稳定性和温度原因，只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接，则电压降至 25 V

ZQV 1.5/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

下载

认证/证书/一致性声明	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
工程数据	CAD data – STEP
工程数据	Zuken E3.S
用户文档	Operating instructions_ZDU 1.5-ZDU35_ZQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks User Manual ZQV 2.5
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	