

相信专业，相信专注十年电气附件的厂家

这个电力行业不断发展，在电力行上的产品也是不断更新。在市场上有着参差不齐的产品质量在流动，电力上的产品客户需要谨慎选购，毕竟电器产品安全第一。不要选购假冒以次充好的产品。买不买没关系，最起码你可以到其它的店购买都有所帮助。我们生产的矿物电缆附件是采用上等原生铜生产（型号：CW617N、59-1A）生产，生行标准是按欧美标准。并且我们可以根据客户要求来生产，目前我们生产可以在C9-C80的铜管产品，壁厚要大于5mm。



矿物电缆头的概况：

相信专业，相信专注十年电气附件的厂家

矿物电缆终端头的使用：电缆在通电使用前，需采用一种永久性的终端头将电缆与电气设备相接。终端有二种作用：一是使用电缆绝缘材料（氧气镁）与外界隔离起密封用途，二是将电缆连接到开关柜划是用电设备上起固定作用。因而终端头由二部构成：

密封部分：一般由黄罐（或热收缩管）、罐盖、密封材料和导体的绝缘套管所组成！



压盖部分：一般由压盖本体、压缩环和压缩母所成

矿物质电缆中间连接器优点使用：

相信专业，相信专注十年电气附件的厂家

由于矿物绝缘电缆生长度受电缆原材料（铜护套有铜管的长度）长度的限制，划放线过程中受不同电气回路电缆配备的影响，使得电缆敷设安装过程中，需采用中间连接器将二根相同规格电缆联在一起，以保证满足线路长度的需要。该连接器的二端均由内螺纹无缝管、铜压接管和绝缘热缩收缩套管等配件所组成！

矿物质电缆接线端子（鼻子）

电缆在安装过程中用于连接导体和控制柜接线柱或电源。它由压装螺母、压装斜快、端子本体构成！

矿物电缆接线端子（线鼻子）有二种：

- 一、压接型接线端子适应于 35mm² 以上电缆的连接：
- 二、压装型接线端子适应于 4-25mm² 电缆的连接：

相信专业，相信专注十年电气附件的厂家



矿物绝缘电缆分支箱（盒）

分支箱（盒）主要适用于多芯小截面电缆控线路中实‘放射’状布线。其不但可以将相同规格的电缆进行连接，而且不同规格，不同类型的电缆可以通过分支盒进行转接。解决了矿物绝缘电缆在任何地方，任何场所的分支问题，同时也解决了一般耐火塑料电缆分支处的阻燃耐火特殊。



矿物质绝缘电缆安装施工方法：

1. 将电缆按所需长度先用管子割刀在上面割一道痕线（铜护套线不能割断），再用斜口钳将护套铜皮夹在钳口之间按顺时针方向扭转，以一步步地夹住护套铜皮的边并以小角度进行转动割离，直至割痕处！
2. 用清洁的干布彻底清除外露导线上的氧化镁绝缘料，然后将束头套在电缆上，并将黄铜封杯垂直拧在电缆护套铜皮上，开始时应用手束拧，并用束头在封杯上滑动来检查杯的垂直度。确真垂直后再用管丝钳夹住封杯的滚花座继续进行安装，直至虎护皮一端低于封杯内局部螺纹处！
3. 从约距电缆翘开端 600mm 处用喷灯火焰加热电缆，并将火焰不断地移向电缆敞开端，以便将水分排除干净，切记只可向电缆敞开端移动火焰，否则将会把水分驱向电缆内部！
4. 用欧姆表分测量一下芯与芯、芯与护套之间的绝缘电阻，若测量结果达到要求，测可以在封口杯内注入封口膏。注意封口膏应从一侧逐渐加入，不能太快，以便将空气排尽。等封口膏加满，在压上杯盖，接着用热缩套

相信专业，相信专注十年电气附件的厂家

管把线芯套上，最后用欧姆表再测量一下绝缘电阻，如果绝缘偏低，则重新再做一次！