

产品参数及配置	产品概览图
<ul style="list-style-type: none"> ➤ 微电脑控制系统: 邦普 ➤ 额定制冷量: 55.1KW, 43786Kcal/h 188028Btu/h ➤ 输入电源: 380V/3PHASE/50HZ ➤ 压缩机功率: 10HP*2 (15KW) ➤ 压缩机: 日本三洋 ➤ 水泵功率: 3HP 台湾源立 ➤ 机械尺寸 (mm): 2100*1085*1800 ➤ 机器重量 (KG): 830 ➤ 压缩机功率:15KW ➤ 制冷量: 55.1KW, 43786Kcal/h ➤ 不锈钢厚质水箱式蒸发器, 内置自动补水等装置, 省去工程安装中的膨胀水箱, 方便安装保养, 并适用于大温差小流量等特殊冷冻水流量: 9.55M³/H ➤ 使用最新高效外螺纹铜管制作, 散热两大, 体积小。使用最新 CAD/CMA 设计加工技术, 结构紧凑, 可靠性高, 外型美观, 高效节能 ➤ .相序/缺相保护, 高低压开关, 排气过高保护 低温保护, 毛细管, 故障自动报警显示防冻结温控器, 压缩机热保护, 过流继电器 	

本书面材料版权归金石宏盛科技所有。