

型号	型号	STB110YIP
	名称	200万1/2.8CMOS 雨刷防爆摄像机
认证	防爆标志	Ex d IIC T6 Gb/EX tD A21 IP68 T80°C
	防护等级	IP68
	材质	304不锈钢
摄像机	最大图像尺寸	200万：1920X1080；
	传感器类型	1/2.8"Progressive Scan CMOS
	信号系统	PAL/NSTC
	扫描系统	逐行扫描
	最低照度	彩色：0.05Lux@ (F1.6, AGC ON)；黑白0.01Lux@ (F1.6, AGC ON)
	帧率	50Hz：25fps (1920X1080)；60Hz：30fps (1920X1080)；
	焦距	2.8-12mm，4倍光学变倍
	光圈值	F1.6-F2.7
	水平视场角	115-33.8度(广角-望远)
	近摄距	10mm-1500mm(广角-望远)
	变倍速度	大约1秒(光学；广角-望远)
	日夜转换模式	ICR滤片式
	聚焦模式	自动/手动/一次聚焦
	曝光模式	自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光
	日夜模式	自动/彩色/黑白/报警触发/定时
	快门	1/1秒至1/30,000秒
	信噪比	>52db
	白平衡	自动1/自动2/室内/室外/
	增益	支持
	曝光补偿	支持
背光补偿	关/开	
透雾	电子透雾	
红外照射距离	80米	
数字降噪	3D数字降噪	
	双码流	1080P+D1
压缩标准	视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG
	H.265编码类型	Main Profile
	视频压缩码率	32Kbps~8Mbps
接口及功能	支持协议	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPNP, SMTP, FTP, 802.1X, QoS, IPv6, GB28181、EHOME
	接口协议	ONVIF/PSIA/CGI/ISAPI/SDK
	通用功能	防闪烁, 双码流, 旋转, 心跳, 镜像, 密码保护, 多用户访问控制
	智能报警	越界侦测;区域入侵侦测;移动侦测;遮挡报警;存储器满;存储器错;人脸侦测;
	通讯接口	RS232, RS485接口
	出线孔规格	G-3/4"
电器性能	输入电压	220VAC /DC12V±10%
	工作电流	≤2000mA
其他	安装方式	壁挂/吊装
	电器连接	复合电缆(网络+电源); POE: 网线供电
	机身尺寸	长200mm X 宽160mm X 高160mm
	重量	5KG
环境	工作温度和湿度	温度: -40°C~+60°C, 湿度: ≤90%(无凝结)
	大气压力	80-106KPa
	加热(可选)	-10°C±5°C自动启动